



Gecko® Raster Hilfsmittel

Lösemittelbasierte Druckfarbe für den Druck von
Zigarettenverpackungen
70GH448206

Beschreibung

Ein monosolventes Hilfsmittel für Farben und Lacke zur Verstärkung des Glanzeffektes der Gecko-farben und -lacke.

Druckverfahren

Flexo- und Tiefdruckanwendungen.

Anwendungen

Zusammen mit Gecko-Farben und -Lacken für Zigarettenverpackungen.

Dosierung:

Dieses Hilfsmittel wird dem Gecko-Produkt üblicherweise in einer Menge zwischen 2% und 6% zugegeben, höchstens 10%, wenn auf Papiersubstrate gedruckt wird.

Es wird empfohlen, die Höchstmenge nicht zu überschreiten, um mögliche auftauchende Blocking-Probleme zu vermeiden, und mit einem Vortest zu prüfen, ob die erwünschte Lösemittelretention geeignet für die gewünschte Anwendung ist.

Eigenschaften

Trockengehalt	50 % ± 2	Farbe	Transparent
Lösemittel	Ethylacetat		

Hinweis

Mischen

Es ist möglich, dieses Additiv in einer Verdünnungslösung zu mischen, bevor man es dem fertig gemischten Produkt zugibt. Rühren Sie das Additiv vor dessen Gebrauch gut um, ebenso das fertige Produkt nach der Zugabe, um eine optimale Dispersion zu gewährleisten.

Hinweise zur Verwendung der Farben zur Herstellung von primären Lebensmittelverpackungen

Informationen zur Verwendung der Farben zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden „**Angaben zur Zusammensetzung**“. Diese Angaben dienen der rechnerischen Abschätzung der zu erwartenden Migration bewerteter Stoffe im worst case.

Der Hersteller und Abfüller der Verpackung ist dafür verantwortlich, im Einzelfall die rechtliche Konformität durch geeignete Migrationstests an Mustern sicherzustellen, die unter Produktionsbedingungen gefertigt wurden.

Zur Einhaltung eines niedrigen Restlösemittelgehalts ist insbesondere bei Zugabe von Verzögerer auf eine ausreichende Durchtrocknung des Farbfilms zu achten. Die Restlösemittelkonzentrationen des bedruckten Materials müssen regelmäßig überprüft werden.

Die Farben dürfen nicht für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Direktkontakt der Druckfarbschicht mit Lebensmitteln vorgesehen ist.

Sicherheitshinweise

Alle relevanten Informationen zur Erstellung firmeninterner Anweisungen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Der Anwender ist für die Einhaltung aller lokalen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Handhabung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Richtlinien zur Handhabung und Verarbeitung von Druckfarben für flexible Verpackungen.

Aufbewahrung

Lagern Sie das Material in der Originalverpackung bei einer Temperatur nicht unter 5°C und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus.