

MGA COMBIFIX®

Bogenoffset Feuchtmittelzusatz für den Druck von
Lebensmittelverpackungen

8060 09

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
bis 250 mg/l

8060 19

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
über 250 mg/l

Anwendung

MGA COMBIFIX ist für den Außendruck von Verpackungen für Lebensmittel und andere sensorisch empfindliche Füllgüter vorgesehen. Es wurde für eine Verwendung auf Bogenoffset-Druckmaschinen in Verbindung mit Filmfeuchtwerten unter Zugabe von nicht mehr als 8-10 % Isopropanol konzipiert.

Besondere Eigenschaften

- Sensorisch neutral
- Minimales Migrationspotential
- Sehr schnelles Freilaufen der Druckplatten
- Stabiles Farbe-/Feuchtmittel-Gleichgewicht
- Kein Blanklaufen der Farbwalzen
- Stabilisiert den pH-Wert zwischen 5,0 und 5,3
- Hervorragender Plattenschutz
- Erfüllt die Korrosionskriterien - von Maschinenherstellern bestätigt

Hinweise zur Anwendung

Da es trotz guter Pufferwirkung nicht möglich ist den pH-Wert bei allen Wasserqualitäten im drucktechnisch günstigen Bereich (5,0 - 5,3) einzustellen und zu stabilisieren, stehen zwei Versionen MGA-COMBIFIX zur Verfügung. Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt einzusetzen ist.

Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 4 %.

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

Liefergebinde

10-kg-Kunststoff-Behälter
25-kg-Kunststoffbehälter
220-kg-Kunststoff-Behälter

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.hubergroup.com

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.