

REVOFIX

Feuchtmittelzusatz für den Rollenoffset-Heatset

20009

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
bis 250 mg / l

20019

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
über 250 mg / l

Anwendung

REVOFIX ist speziell für den Einsatz auf schnell laufende Rollenoffset-Heatset-Maschinen mit Alkoholfuchtwerken konzipiert und wurde insbesondere für Maschinen mit 4-walzigem Filmfeuchtwerk entwickelt. Es gestattet auf die zusätzliche Zugabe von Isopropanol zu verzichten.

Besondere Eigenschaften

- Kein Zusatz von Isopropanol zum Feuchtmittel nötig, bis 5% IPA-Zusatz möglich
- Spezielle Additive in REVOFIX verhindern das Blanklaufen von Farbwalzen aufgrund schwerlöslicher Calciumsalz-Ablagerungen
- Sehr schnelles Freilaufen der Druckplatten.
- Stabilisierung eines stabilen, dünnen Feuchtmittelfilmes durch gezielte Herabsetzung der Oberflächenspannung
- Guter Schutz der Druckplatte
- Deutliche Verringerung des Aufbaus von Papierbestandteilen auf dem Gummituch

Hinweise zur Anwendung

Da es trotz guter Pufferwirkung des REVOFIX nicht möglich ist, den pH-Wert bei allen Leitungswasserqualitäten im drucktechnisch günstigen Bereich zwischen 5,0 und 5,3 einzustellen und zu stabilisieren, stehen zwei Versionen REVOFIX zur Verfügung.

Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt einzusetzen ist.

Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 3 %.

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

Liefergebilde

220 kg – Kunststoff-Fass
1000 kg - Container

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.hubergroup.com

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.