

SYSTEEMREINIGER 8080 09

Systeemreiniger is bestemd voor het grondig reinigen van vochtwaterinstallaties met centrale aanmaak en met omloopsystemen. Systeemreiniger bevat een combinatie van sterk werkzame vernettingsmiddelen en anti-microbische bestanddelen. Het verwijdert aangekoekte inktresten en de door microbische groei ontstane vervuilingen.

Systeemreiniger wordt zowel voor contactloze als voor sproei- en slingervochtwerken, alsmede voor contact- vochtwerken aanbevolen.

Gebruiksaanwijzing

Zoals in de praktijk bij grote centrale aanmaaksystemen in krantendrukkerijen is bewezen, is het raadzaam het reinigen van vochtmiddelininstallaties in het onderhoudsprogramma op te nemen en dit één tot tweemaal per jaar uit te voeren.

Afhankelijk van de graad van vervuiling, dient 5% tot 7% van het concentraat Systeemreiniger aan het water te worden toegevoegd. Deze oplossing moet 2 tot 3 uren door het vochtmiddelsysteem en de vochtwerken worden gepompt. Aansluitend is twee- tot driemaal goed en intensief doorspoelen met water noodzakelijk.

Bij schuimen moet men een zeer kleine hoeveelheid (dopje) antischuimer 8113 09 toevoegen.

Voor gebruik dient men de can met systeemreiniger goed te schudden, zodat het homogeen wordt.

Bijzondere eigenschappen

- Zeer actieve vernettingsmiddelen lossen vastzittende inktresten in het leidingensysteem op
- Emulgatoren verdelen de verontreinigingen fijn en gelijkmatig in de Systeemreiniger oplossing
- Sterk anti-microbische bestanddelen vernietigen microbische verontreinigingen
- Systeemreiniger reageert niet agressief op metalen en kunststoffen

Voorzorgsmaatregelen

Evenals bij het omgaan met andere chemicaliën adviseren wij bij het gebruik van concentraat-systeemreiniger handschoenen te dragen, eventueel ook een beschermbril.

Verpakking

Kunststof cans van 10 kilogram