

COMBIFIX® 8022

Vocht middeladditief voor vellenoffset

8022 19

Voor water met een
hydrogeencarbonaatgehalte
tot 250 mg/ltr

8022 39

Voor water met een
hydrogeencarbonaatgehalte
boven 250 mg/ltr

Toepassing

COMBIFIX is als standaardproduct geschikt voor alle vochtwerken bij vellenoffset. Vooral bij pluchebeklede hef-of vocht optraagrollen. Bij gebruik van 4% in alcoholvochtwerken is niet meer dan 8-10% Isopropanol (IPA) nodig.

Bijzondere eigenschappen

- gerichte reducering van de oppervlaktespanning
- vorming van een stabiele vocht middelfilm
- het verhinderen van kaallopen van de drukrollen
- zeer goede plaatbescherming
- geen vervuiling van het vochtwerk door algen, bacteriën e.d.

Aangezien het, ondanks een goede bufferwerking van COMBIFIX, niet mogelijk is de pH-waarde bij alle leidingwaterkwaliteiten in het druktechnische gunstige bereik van 4,9 – 5,3 met 1 product in te stellen en te stabiliseren, staan er twee versies van COMBIFIX ter beschikking.

Toevoegingspercentage

De aan te bevelen concentratie ligt tussen de 3 en 4%.

Wateranalyse

Een wateranalyse met opgave van hardheden en hydrogeencarbonaatgehalte wordt door ons gratis uitgewerkt, aangevuld met een advies omtrent het te gebruiken additief.

Verpakking

- Kunststof cans van 10 kilogram
- Kunststof vaten van 220 kilogram

Containers van 500 kilogram. Deze worden retourgenomen voor hergebruik.