

COMBIFIX® XL

Vocht middeladditief voor vellenoffset

8054 09

Voor water met een
hydrogeencabonaatgehalte
tot 250 mg/l

8054 19

Voor water met een
hydrogeencabonaatgehalte
tot 250 mg/l

8054 89

Voor osmosewater
dat wordt opgehard met
SALINOFIX

COMBIFIX-XL is speciaal bedoeld voor ALCOLOR, ROLANDMATIC en gelijksoortige alcohol vochtwerken. Bij gebruik van 4% in alcoholvochtwerken is niet meer dan 8-10% Isopropanol (IPA) nodig.

Bijzondere eigenschappen

- vorming van een stabiele vochtmiddelfilm
- uitgekende verlaging van de oppervlaktetension
- zeer goede plaatbescherming
- geen vervuiling van het vochtwerk door algen, bacteriën e.d.

Aangezien het, ondanks een goede bufferwerking van COMBIFIX-XL, niet mogelijk is de pH-waarde bij alle leidingwaterkwaliteiten met 1 product in het druktechnische gunstige bereik van 4,9 – 5,3 in te stellen en te stabiliseren, staan er twee versies van COMBIFIX-XL ter beschikking.

COMBIFIX-XL kan in geconcentreerde vorm niet met IPA worden vermengd.

Toevoegingspercentage

De aan te bevelen concentratie ligt tussen de 3 en 4%.

Wateranalyse

Een wateranalyse met opgave van hardheden en hydrogeencabonaatgehalte wordt door ons gratis uitgewerkt, aangevuld met een advies omtrent het te gebruiken additief.

Standaardverpakkingen

- Kunststof cans van 10 en 25 kilogram
- Kunststofvaten van 220 kilogram
- Containers van 500 kilogram.