

MGA COMBIFIX®

Additif de mouillage offset conventionnel pour impression d'emballages alimentaires

8060 09

Pour eau à teneur en bicarbonate
jusqu'à 250 mg/l

8060 19

Pour eau à teneur en bicarbonate
supérieur à 250 mg/l

Application

MGA COMBIFIX est destiné à l'impression de la face externe d'emballages alimentaires ou d'autres emballages organoleptiquement sensibles. Il a été conçu pour l'impression offset feuille conventionnel avec des systèmes de mouillage à alcool en continu. La teneur en isopropanol ne doit pas dépasser 8-10%.

Propriétés spéciales

- Potentiel de migration minimal
- Dégagement très rapide des plaques
- Equilibre eau-encre stable
- Préviens efficacement les problèmes d'adhésion sur les rouleaux
- Stabilise le pH entre 5,0 et 5,3
- Excellente protection des plaques
- Répond aux normes de corrosion - approuvé par les fabricants de presse
- Organoleptically neutral

Applications instructions

Afin d'ajuster le pH dans la fourchette de valeurs 5,0 à 5,3, considérées comme les plus adéquates pour l'impression offset, deux versions de MGA COMBIFIX sont disponibles pour interagir parfaitement avec votre eau du réseau. En cas de doute sur quel produit utiliser, nous offrons un service gratuit d'analyse de l'eau.

Quantité à ajouter

La concentration recommandée est de 4 %.

Etiquetage

Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

Conditionnement

Bidons plastiques de 10 kg
Bidons plastiques de 25 kg
Fûts plastiques de 220 kg

Les adresses de contact pour des conseils et de plus amples renseignements sont disponibles sur www.hubergroup.com
Cette information technique reflète l'état actuel de nos connaissances. Elle est destinée à informer et conseiller. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude des données présentées. Des modifications peuvent y être apportées en fonction de l'évolution technique.