

## COMBIFIX®-XL

Humectante para impresión offset hoja

### 8054 09

para agua con un contenido de  
hidrocarbonatos  
**de hasta 250 mg/l**

### 8054 19

para agua con un contenido de  
hidrocarbonatos  
**superior a 250 mg/l**

### Aplicación

COMBIFIX-XL está previsto para la impresión offset hoja con humectantes de alcohol y un 8-10% de isopropanol adicional.

### Propiedades especiales

- Formación de una película de humectante estable
- Ajuste específico de la tensión superficial
- Muy Buena protección de las planchas
- Certificado como no corrosivo según la normativa actual
- Ajuste del pH a 5.0 - 5.3

Dado que no es posible, a pesar del buen efecto tampón del COMBIFIX-XL, ajustar y estabilizar el valor del pH entre 5 y 5,3 en todos los tipos de agua existentes, ofrecemos dos versiones de COMBIFIX-XL. En caso de duda, realizamos el análisis de agua gratuitamente para poder recomendar el producto idóneo.

### Versiones especiales

#### COMBIFIX-XL 8098 09 / 8098 19

Con sustancias especiales para evitar que los rodillos se queden sin tinta

#### COMBIFIX-XL 811509 / 8115 19

Con mayor contenido de sustancias protectoras de planchas

### Dosificación

Recomendamos la adición de un 4%.

### Caracterización

Ficha de datos de seguridad disponible.

### Formas de suministro

Containers de plástico de 10kg  
Bidones de plástico de 220kg  
Contenedor returnable de 500kgs