

## COMBIFIX® 8022

Feuchtmittelzusatz für konventionelle Feuchtwerke im Bogenoffset

### 8022 19

für Wasser mit einem  
Hydrogenkarbonatgehalt  
**bis 250 mg/l**

### 8022 39

für Wasser mit einem  
Hydrogenkarbonatgehalt  
**über 250 mg/l**

#### Anwendung

COMBIFIX 8022 ist für konventionelle Feuchtwerksysteme (textilbespannte Heber- und/oder Auftragswalzen) geeignet, die vornehmlich im kleinformatigen Bogenoffsetdruck eingesetzt werden.

#### Besondere Eigenschaften

- Gezielte Reduzierung der Oberflächenspannung
- Bildung eines stabilen Feuchtmittelfilms
- Sehr guter Schutz der Druckplatten
- Einstellung des pH-Wertes auf 5,0 – 5,3
- Erfüllt die Korrosionskriterien - von Maschinenherstellern bestätigt

#### Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 4 %.

#### Sondereinstellungen

##### COMBIFIX 8039 09

Für den Druck von Metallglanz-Farben. Stellt den pH-Wert auf 5,8 – 6,2 ein, um den Metalleffekt nicht negativ zu beeinflussen.

#### Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

#### Liefergebinde

10-kg-Kunststoff-Behälter  
220-kg-Kunststoff-Fass