

## COMBIFIX®-XL

Feuchtmittelzusätze für Bogenoffset-Druckmaschinen mit Filmfeuchtwerken

### 8054 09

für Wasser mit einem Hydrogenkarbonatgehalt bis 250 mg/l

### 8054 19

für Wasser mit einem Hydrogenkarbonatgehalt über 250 mg/l

#### Anwendung

COMBIFIX-XL ist für den Bogenoffset mit Alkoholfeuchtwerken und zusätzlich 8 – 10 % Isopropanol vorgesehen.

#### Besondere Eigenschaften

- Gezielte Reduzierung der Oberflächenspannung
- Bildung eines stabilen Feuchtmittelfilms
- Sehr guter Schutz der Druckplatten
- Einstellung des pH-Wertes auf 5,0 – 5,3
- Erfüllt die Korrosionskriterien - von Maschinenherstellern bestätigt

Um den pH-Wert bei allen Wasserqualitäten im drucktechnisch günstigen Bereich zwischen 5,0 und 5,3 einzustellen, stehen zwei Versionen COMBIFIX-XL zur Verfügung. Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt einzusetzen ist.

#### Sondereinstellungen

##### COMBIFIX-XL 8098 09 / 8098 19

Mit zusätzlichen Wirkstoffen, um das Blanklaufen von Farbwalzen zu unterbinden.

##### COMBIFIX-XL 8115 09 / 8115 19

Mit deutlich erhöhtem Anteil plattenschützender Wirkstoffe.

#### Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 4 %.

#### Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

#### Liefergebilde

10-kg-Kunststoff-Behälter  
220-kg-Kunststoff-Fass  
600-kg-Mehrweg-Container