

SYSTEM CLEANER 8080 09

Concentré nettoyant pour les circuits de circulation de mouillage

SYSTEM CLEANER est utilisé pour le nettoyage en profondeur des systèmes de circulations du mouillage et des groupes de mouillage. System Cleaner contient une combinaison d'agents mouillants et émulsifiants très efficaces. Il élimine les résidus d'encre et la saleté causée par la croissance des microbes. System Cleaner est recommandé pour les systèmes à pulvérisation et à turbo sans contact ainsi que pour les systèmes avec contact.

Application

Il est recommandé d'inclure le nettoyage des systèmes de circulation de la solution de mouillage dans le programme d'entretien de la machine, au moins une ou deux fois par an.

Avant d'utiliser le SYSTEM CLEANER, il faut le diluer avec de l'eau jusqu'à une concentration de 5-7% selon le degré de pollution. Il est nécessaire de pomper la solution de nettoyage dans le système d'alimentation pendant 2 à 3 heures avant de rincer le système à l'eau deux ou trois fois.

Homogénéiser le SYSTEM CLEANER en agitant le récipient avant de l'utiliser.

Propriétés spéciales

- Des agents mouillants très actifs dissolvent les contaminations et les résidus d'encre persistants qui adhèrent aux parois de la tuyauterie.
- Les émulsifiants dissipent la contamination de manière uniforme dans la solution de nettoyage.
- Le SYSTEM CLEANER n'attaque pas les métaux ni les matières plastiques.

Mesures de precaution

Nous recommandons de porter des gants et des lunettes de protection (protection des yeux contre les projections) lors de la manipulation de ce concentré comme pour tout autre produit chimique.

Etiquetage

Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

Conditionnement

Bidons plastiques de 10 kg