

MGA® COMBIFIX

Vocht middeladditieven voor vellenoffset

8060 09

Voor water met een
hydrogeencarbonaatgehalte
tot 250 mg/l

8060 19

Voor water met een
hydrogeencarbonaatgehalte
boven 250 mg/l

Toepassing

COMBIFIX-MGA is bedoeld voor het gebruik op de buitenzijde van voedselverpakkingen en andere organoleptisch gevoelige vulgoedverpakkingen op in vellenoffset.

COMBIFIX-MGA is speciaal bedoeld voor ALCOLOR, ROLANDMATIC en gelijksoortige alcohol vochtwerken. Bij gebruik van 4% in alcoholvochtwerken is niet meer dan 8-10% Isopropanol (IPA) nodig.

Bijzondere eigenschappen

- Organoleptisch neutraal
- Minimaal migratie potentieel
- Stabiele inkt/vochtbalans
- Zeer snel vrijlopen van de plaat
- Effectief voorkomen van blanklopen van de inktrollen
- Stabiliseert de pH tussen 5.0 en 5.3
- Zeer goede plaatbescherming

Er zijn twee versies van COMBIFIX-MGA beschikbaar om u in staat te stellen de pH-waarde bij alle leidingwaterkwaliteiten in het druktechnische gunstige bereik van 5.0 – 5.3 in te stellen en te stabiliseren.

COMBIFIX-MGA kan in geconcentreerde vorm niet met IPA worden vermengd.

Toevoegingspercentage

De aan te bevelen concentratie ligt tussen de 3 en 4%.

Wateranalyse

Een wateranalyse met opgave van hardheden en hydrogeencarbonaatgehalte wordt door ons gratis uitgewerkt, aangevuld met een advies omtrent het te gebruiken additief.

Standaardverpakkingen

Kunststof cans van 25 kilogram
Kunststof vaten van 220 kilogram
Containers van 500 kilogram