

## REDUFIX®-AV/AF 8400

Vocht middeladditieven voor IPA-vrij drukken in Heatset

### 8400 09

voor water met een  
hydrogeencarbonaat-  
gehalte  
**tot 250 mg/ltr**

### 8400 19

voor water met een  
hydrogeencarbonaat-  
gehalte  
**boven 250 mg/ltr**

AF staat voor Alcoholvrij, in de  
Benelux noemen we het dus  
AV= alcoholvrij

### Toepassing

REDUFIX AV is ontwikkeld voor de rollenoffset heatset met alcoholvochtwerken (filmvochtwerken) . Het biedt de mogelijkheid zonder toevoeging van alcohol te werken. Indien toch IPA gebruikt wordt, mag het alcohol percentage maximaal 5% zijn.

### Bijzondere eigenschappen

- vorming van een stabiele, dunne vochtwaterfilm, door een uitgekiende verlaging van de oppervlaktetension
- goede plaatbescherming
- geen kaallopen van de inktrollen
- minder vervuiling van het vochtwerk door inktdeeltjes.
- anti-corrosie instelling

Aangezien het, ondanks een goede bufferwerking van REDUFIX®-AV, niet mogelijk is de pH-waarde bij alle leidingwaterkwaliteiten in het druktechnische gunstige bereik van 4,9 – 5,3 in te stellen en te stabiliseren, staan er twee versies van REDUFIX® -AV ter beschikking.

Voor het gebruik met alcoholvervangende vocht middeladditieven zijn geschikte rubberkwaliteiten beschikbaar; neemt u hiervoor contact op met uw rollenleverancier.

### Toevoegingspercentage

De aan te bevelen concentratie bedraagt 3%.

### Wateranalyse

Een wateranalyse met opgave van hardheden en hydrogeencarbonaatgehalte wordt door ons gratis uitgewerkt, aangevuld met een advies omtrent het te gebruiken additief.

### Verpakking

Kunststof cans van 25 kilogram, kunststofvaten van 220 kilogram en containers van 500 kilogram. De 500 kg containers worden retourgenomen voor hergebruik.

Deze technische informatie geeft de huidige stand van onze kennis weer. Zij geeft kennis en adviseert. Enige verantwoordelijkheid m.b.t. te juistheid kan daaruit niet afgeleid worden. Veranderingen, die tot vooruitgang leiden, blijven voorbehouden.

hubergroup Benelux bv . Bolderweg 33 . 1332 AZ Almere . nl.info@hubergroup.com . www.hubergroup.nl . Tel. +31(0) 36 529 01 17