

INKREDIBLE®

Perfect-Dry-FIX

Vocht middeladditief voor alcoholvrij drukken

8320 09

Voor water met een
hydrogeencarbonaatgehalte
tot 250 mg/l

8320 19

Voor water met een
hydrogeencarbonaatgehalte
boven 250 mg/l

Toepassing

Dit vocht middeladditief is speciaal ontwikkeld voor gebruik op high-speed vellenoffset drukpersen met alcohol units om alcoholvrij te drukken. Als alcohol wordt ingezet, mag de concentratie niet hoger zijn dan 5%.

Bijzondere eigenschappen

- Vorming van een dunne, gelijkmatige en stabiele film van bevochtigingsoplossing door de specifieke vermindering van oppervlaktetension
- Bevat bevochtigingsmiddel met hoog dynamisch effect
- Platen zijn zeer snel schoon
- Geschikt voor alle soorten offsetplaten
- Speciaal buffersysteem voorkomt strippen van de inktrol veroorzaakt door afzetting van onoplosbare zouten

Ondanks de goede bufferwerking is het gebruik van verschillende varianten Perfect-Dry-FIX aan te raden bij waterkwaliteiten met verschillende waterstofcarbonaatgehaltes. In geval van twijfel over welk product moet worden gebruikt, bieden wij u de service van een gratis wateranalyse aan.

Bij gebruik van Perfect-Dry-FIX moeten vochtrollen worden gebruikt die zijn ontworpen voor alcoholvrij afdrucken. Vraag er naar bij uw drukrollen leverancier.

Toevoeging

De aanbevolen concentratie is 3-4%.

Etikettering

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag beschikbaar.

Standaardverpakkingen

Kunststof cans van 25 kg
Kunststof vaten van 220 kg
IBC van 1000 kg